

# 安全生产考试题库

## 一. 选择题

1、《安全生产法》规定，生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的什么？（）

- A、工艺. 设备
- B、工具
- C、原材料
- D、设备

考生答案：正确答案：A

2、一般纸张的燃烧点为（）℃，棉花燃烧点 150℃，布匹燃烧点 270~300℃。

- A、120
- B、130
- C、240

考生答案：正确答案：B

3、在上面有电力线交越的电杆上作业时，线务员的（）。

- A、头部不得超过杆顶
- B、头部不得超过杆顶 30M
- C、头部不得超过杆顶 40M

考生答案：正确答案：A

4、凡高度在（）m 之内的传动部件、转轴、联轴节、飞轮、电锯等危险零部件及其危险部位，都必须设置防护装置。

- A、2
- B、2.5
- C、3

考生答案：正确答案：A

5、网络事故发生后，现场人员应立即停止施工，立即与维护部门、设备厂家联系；同时以“（）”为基本原则开展抢修工作。当两个以上的障碍同时发生时，按照轻重缓急的原则，优先处理重大故障及党、政、军等重要客户的通信。

- A、四不放过
- B、安全第一
- C、先抢通，再修复

考生答案：正确答案：C

6、施工现场作业人员安全带的正确使用方法是（）。

- A、低挂高用
- B、高挂低用
- C、与身体平行

考生答案：正确答案：B

7、电对人体的伤害种类是（）

- A、电击
- B、电弧灼伤
- C、电伤
- D、A+C

考生答案：正确答案：D

8、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，并取得特种作业（ ）证书，方可上岗作业。

- A、许可
- B、操作资格
- C、安全

考生答案：正确答案：B

9、《安全生产法》规定生产经营单位的从业人员应当严格遵守本单位的（ ）。

- A、安全生产规章制度和操作规程
- B、劳动纪律
- C、技术标准

考生答案：正确答案：A

10、在 10 千伏架空电力线路两旁附近工作时，起重设备（包括起吊物件）与线路（在最大偏斜时）的最小间隔距离应不小于（ ）米。

- A、1
- B、2
- C、3

考生答案：正确答案：B

11、车祸发生后会有外伤出血的现象，（ ）血管是最重要的部分，最好先检查。

- A、颈部的
- B、头部的
- C、胸部的

考生答案：正确答案：B

12、火灾使人致命的最主要的原因是：（ ）

- A、被人践踏
- B、窒息
- C、烧伤

考生答案：正确答案：B

13、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当经过（ ），未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

- A、登记手续
- B、领导同意
- C、安全生产考试培训

考生答案：正确答案：C

14、发生抢劫、伤害、抢夺、流氓案件时应拨打（ ）

- A、119
- B、120
- C、110

考生答案：正确答案：C

15、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大伤亡事故后逃匿的，由谁处十五日以下拘留。（ ）

- A、公安机关
- B、检察机关
- C、安全生产监督管理部门
- D、法院

考生答案：正确答案：A

16、进入施工现场的人员必须戴（）

- A、手套
- B、安全帽
- C、口罩
- D、安全带

考生答案：正确答案：B

17、着火逃生时，若在楼梯上，应尽可能（）。因为火是向上蔓延的。然后顺着你平时讨论或防火演习中预定的通道离开室内，到外面安全的地点。

- A、往下跑
- B、往上跑
- C、坐电梯

考生答案：正确答案：A

18、白炽灯、高压汞灯与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于（）m。

- A、.5
- B、1.5
- C、2

考生答案：正确答案：A

19、进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的，依据《中华人民共和国安全生产法》第八十五条规定，责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以处（）的罚款

- A、1万元以上5万元以下
- B、2万元以上10万元以下
- C、2万元以上20万元以下

考生答案：正确答案：B

20、家用煤气罐发生火灾，应该（）。

- A、先灭火后关闭气源
- B、先关闭气源后灭火

考生答案：正确答案：A

21、使用梯子登高作业，梯子不得缺档，不得垫高使用，如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过一处。梯子横档（）间距以为宜。使用时上端要固定牢固，下端应有防滑措施。

- A、350mm
- B、300mm
- C、250mm
- D、400mm

考生答案：正确答案：B

22、生产经营单位贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，落实生产经营单位的（）。

- A、责任保障
- B、安全生产保障
- C、组织保障
- D、重点保障

考生答案：正确答案：B

23、发现人员触电，应采取哪种方法使之脱离电源（ ）。

- A、用绝缘物体拉开电源或触电者
- B、立即用手拉开触电人员
- C、去找专业电工进行处理

考生答案：正确答案：A

24、搬运交通事故伤员，（ ）是正确的？

- A、随意搬抬伤员
- B、两人或多人抬伤员
- C、首先固定伤者颈部，由4~5人同时平抬起伤者，使伤者脊椎姿势固定不动

考生答案：正确答案：C

25、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上（ ）。

- A、设置明显的安全警示标志
- B、操作时一定要格外小心
- C、限制员工的工作时间

考生答案：正确答案：A

26、强令工作违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的刑法如何规定，处（ ）以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。

- A、2年
- B、3年
- C、5年

考生答案：正确答案：C

27、机动车行驶中，遇什么情况下不得超车？（ ）

- A、前方车辆左转弯时
- B、前方车辆停车时
- C、前方车辆右转弯时

考生答案：正确答案：A

28、企业从业人员在安全生产方面有（ ）。

- A、获得报酬的权利
- B、休息休假的权利
- C、拒绝违章冒险作业的权利
- D、公费医疗的权利

考生答案：正确答案：C

29、以下人中应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职（ ）

- A、施工单位主要负责人和项目负责人
- B、项目负责人和安全员
- C、专职安全生产管理人员
- D、A和C

考生答案：正确答案：D

30、灭火器材应（ ）检查一次。

- A、半年
- B、一年
- C、两年

考生答案：正确答案：B

31、依据我国的安全生产法律法规，任何单位和个人发现事故隐患，都（）向安全生产监管监察部门和有关部门报告。

- A、有权
- B、无权
- C、无责任

考生答案：正确答案：A

32、不得在架空电力线路导线两侧各（）m的区域内放风筝。

- A、100
- B、200m
- C、300

考生答案：正确答案：C

33、安全生产法规是主要任务，是调整在生产经营活动中相关组织之间及其与从业人员之间（）在权利和义务的关系，保护有关人员的人身和财产的安全。

- A、安全生产方面
- B、福利待遇方面
- C、劳动报酬方面

考生答案：正确答案：A

34、重大事故的应急管理一般分为（）、准备、响应和恢复四个阶段。

- A、计划
- B、演练
- C、预防
- D、布置

考生答案：正确答案：C

35、机房地面上不用或暂时不用的孔洞，（）用防水阻燃材料堵塞封好。

- A、无须
- B、随机
- C、必需

考生答案：正确答案：C

36、登高作业施工人员必须具备：（）

- A、登高作业操作证
- B、电工证
- C、攀登证
- D、工作证

考生答案：正确答案：A

37、输油站的生产区与办公区、生活区应有明显的分界标志，并设有“严禁烟火”等醒目的防火标志，同时要求（）。

- A、机动车辆进入生活区，其排气管应装有阻火器
- B、在输油站场的生产区从事生产的职工，应穿戴防静电工作服
- C、在输油站场的生产区要种植草皮和低矮树木，以调节生产区的空气

考生答案：正确答案：A

38、在室外遇到雷雨时，下列哪种做法不容易出现危险？（）

- A、躲到大树下
- B、冒雨奔跑

C、无处可躲时，双腿并拢、蹲下身子

考生答案：正确答案：C

39、搬运脊椎骨折病人严禁使用软担架的原因是（）。

A、使骨折加重，脊髓神经受损

B、造成颈部损伤

C、病人感到不舒服

考生答案：正确答案：A

40、（）主要用于防止由于间接接触和直接接触引起的单相触电事故，是保证人身和设备安全的一种保护装置。

A、绝缘

B、保护接零和接地

C、漏电保护装置

D、安全电压保护装置

考生答案：正确答案：C

41、机动车定期检验时，连续（）次检验都不符合规定的，公安交通管理部门应当收回机动车号牌和机动车行驶证，通知机动车所有人办理注销登记。

A、1

B、3

C、5

考生答案：正确答案：B

42、使用手持电动工具时，下列注意事项哪个正确？（）

A、使用万能插座

B、使用漏电保护器

C、身体或衣服潮湿

考生答案：正确答案：B

43、事故分析必须首先从自身原因开始，遵循（）进行全面落实的综合分析，务必达到安全生产目标。

A、“四不放过”原则

B、“三不放过”原则

C、“二不放过”原则

考生答案：正确答案：A

44、安全生产法规是有国家（）的。

A、建议性

B、强制性

C、指导性

考生答案：正确答案：B

45、下面不正确的急救方法是：（）

A、有人触电时，迅速地用手去推拉。

B、使用止血带时，不能长时间扎紧止血处，以造成局部组织缺血坏死，一定要隔10—15分钟松开一会。

C、遇到因车祸等原因骨折，头部出血的人，要尽可能减轻摇晃，一定不要随意搬动。

D、当机立断地脱离电源：有可能时立即切断总电源（关闭电门），亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。

考生答案：正确答案：A

46、发现火灾发生，最重要的是什么，这样才能及时扑救。（）

- A、喊人
- B、马上救火
- C、呼叫
- D、报警

考生答案：正确答案：D

47、库房内严禁乱拉电线，应采用功率在（）的白炽灯照明，灯具距货架不小于50厘米。

- A、40 瓦以下
- B、60 瓦以下
- C、100 瓦以下

考生答案：正确答案：B

48、下面人员中，（）需要接受安全培训。

- A、管理人员
- B、工人
- C、以上两类人员都同样需要

考生答案：正确答案：C

49、放光（电）缆时，缆盘应（），离地面不可过高，一般只要电缆盘能自由旋转为易。

- A、保持水平
- B、竖直
- C、随便

考生答案：正确答案：A

50、下列使用安全帽的做法，那种不正确？（）

- A、附加护耳罩
- B、贴上标记
- C、自己钻孔加扣带

考生答案：正确答案：C

51、作业区各作业位置至（）之间的垂直距离中的最大值，称为该作业区的高处作业高度。

- A、地面
- B、相应坠落高度
- C、相应坠落高度基准面

考生答案：正确答案：C

52、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于（）多少米？

- A、0.3 米
- B、0.2 米
- C、0.1 米

考生答案：正确答案：A

53、架空线路不应跨越（）。

- A、燃烧材料做屋顶的建筑物
- B、道路
- C、通航河流

D、索道

考生答案： 正确答案： A

54、禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为，它的基本几何图形是：（ ）。

- A、带斜杠的圆环
- B、三角形
- C、圆形
- D、矩形

考生答案： 正确答案： A

55、B类火灾是指（ ）如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾，应选用干粉、泡沫、二氧化碳型灭火器。

- A、可燃液体
- B、可燃气体
- C、易燃固体

考生答案： 正确答案： A

56、一旦发生火灾员工应沉着冷静，面对发生火灾时要坚持遵循“先控制后消灭，救人重于救火，先重点后一般”和（ ）的原则。

- A、“灭早、灭小、灭了”
- B、“先局布后整体”
- C、“求快”

考生答案： 正确答案： A

57、对受伤人员进行急救的第一步应该是（ ）。

- A、观察伤者有无意识
- B、对出血部位进行包扎
- C、进行心脏按摩

考生答案： 正确答案： A

58、应急发电期间，至少留有（ ）名技术人员值守。

- A、1
- B、2
- C、4
- D、10

考生答案： 正确答案： B

59、当遇有（ ）以上大风时应停止脚手架搭设与拆除作业。

- A、4级
- B、5级
- C、6级

考生答案： 正确答案： C

60、公共娱乐场所承包、租赁给他人经营的，消防安全由（ ）负责。

- A、发包人或出租人
- B、经营者
- C、管理者

考生答案： 正确答案： B

61、火灾扑救注意事项包括：（ ）

- A、使用灭火器材救火时应站在上风位置，以防因烈火、浓烟熏烤而受到伤害。
- B、随时注意周围情况，防止中毒、坍塌、坠落、触电、物体打击等二次事故的



发生。

C、身上着火时，可就地打滚，或用厚重衣物覆盖压灭火苗。切勿奔跑或用手拍打，以免助长火势。

D、以上全部。

考生答案：正确答案：D

62、布放尾纤应注意的事项正确的有（ ）

A、布放尾纤时，要注意做好尾纤头及尾纤的保护，无死弯、绷直现象

B、盘留的尾纤要顺序整齐，曲率半径符合要求，捆绑力量要适中

C、在机房原有 ODF 架上布放尾纤时，首先要与机房随工共同确定机架位置及端子位置，其次要做好尾纤的清洁与标识，防止将已用光纤拔断

D、以上都正确。

考生答案：正确答案：D

63、中华人民共和国安全生产法（）。

A、我国境内所有生产经营单位安全生产适用本法

B、外方独资或中外合资企业不适用本法

C、民营企业不适用本法

考生答案：正确答案：A

64、保险丝应使用哪种金属材料（）。

A、铝

B、铜

C、铅锡合金

D、铁

考生答案：正确答案：C

65、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行（）和胸外心脏挤压。

A、按摩

B、点穴

C、人工呼吸

考生答案：正确答案：C

66、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》已经 2010 年 4 月 26 日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自 2010 年 7 月 1 日起施行。根据《规定》，特种作业操作证每（）年复审 1 次。

A、一年

B、二年

C、三年

考生答案：正确答案：C

67、严禁用纸、布或其他（）做灯罩。

A、金属材料

B、易碎材料

C、可燃材料

考生答案：正确答案：C

68、以下物品中（）不能用作止血带。

A、铁丝

B、领带

C、毛巾

考生答案：正确答案：A

69、从业人员既是安全生产的保护对象，又是实现安全生产的（）

- A、关键
- B、保证
- C、基本要素

考生答案：正确答案：C

70、搭拆脚手架时工人必须戴安全帽、系安全带、穿（）鞋。

- A、绝缘
- B、防滑
- C、轻便

考生答案：正确答案：B

71、如果发生（），应使患者迅速离开高温作业环境，至通风良好的阴凉处安静休息，给予含盐清凉饮料，必要时给予葡萄糖生理盐水静脉滴注。

- A、重症中暑
- B、轻症中暑
- C、热射病

考生答案：正确答案：B

72、国家规定，施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（）的罚款

- A、5万元以上10万元以下
- B、5万元以上20万元以下
- C、5万元以上30万元以下

考生答案：正确答案：C

73、凡在（）以上悬空作业人员必须系好安全带，若悬空作业点没有挂安全带的条件时，施工负责人应设置安全拉绳或安全栏杆等。

- A、2米
- B、3米
- C、4米
- D、6米

考生答案：正确答案：A

74、结构脚手架立杆间距不得大于（）米，纵向水平杆（大横杆）间距不得大于1.2米。

- A、1
- B、1.2
- C、1.5
- D、2

考生答案：正确答案：C

75、灯具安装高度：室内一般不低于2.5m；室外不低于3m。一般办公室、住房等220V灯具安装高度应为（）m。

- A、2
- B、3
- C、2.5

考生答案：正确答案：B

76、施工单位在自行采购特种防护用品时，应向经销商索取有效的“三证一票”，以备监理单位审查。“三证一票”是指（）。

- A、安全生产许可证、产品检验证、安全合格证、商用发票
- B、生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、专用发票
- C、安全生产证、产品检验证、安全合格证、商用发票
- D、安全生产证、产品合格证、安全鉴定证、专用发票

考生答案：正确答案：B

77、特殊脚手桨和高度在（）米以上的高大脚手架，必须有设计方案。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、25

考生答案：正确答案：C

78、安装外墙门、窗、空调机，作业人员一定要先行系好安全带，将保险钩挂在（）上，并设专人加以监护，以防脱钩酿成事故。

- A、大饭桌
- B、高大柜子
- C、操作人员上方牢固的物体

考生答案：正确答案：C

79、施工单位主要负责人，依法对本单位的安全生产（）负责

- A、主要
- B、分工
- C、全面

考生答案：正确答案：C

80、以下哪种症状为先兆中暑？（）

A、在高温的环境下工作，出现头痛、头晕、乏力、胸闷心悸、口渴多汗等，体温可正常或略高。

B、在高温的环境下工作，出现头痛、头晕、乏力、胸闷心悸、口渴多汗。体温38度以上，皮肤灼热或出现虚脱（面色苍白，脉率快，血压下降等）。

C、在高温环境中，体温急剧升高达40℃以上，继出大量冷汗后无汗及意识障碍；因大量出汗致脱水，出现虚脱或短暂晕厥；因口渴而大量饮水导致体内氯化钠浓度显著降低，引起下肢、腹部肌肉强直性痉挛及绞痛。

考生答案：正确答案：A

81、在起火（）分钟内，能否将火及时扑灭，这是会否形成大火的关键。

- A、2—3
- B、5—7
- C、10—15

考生答案：正确答案：B

82、甲类危险物品仓库与其他建筑物的防火间距不应小于（）m。

- A、10
- B、25
- C、50

考生答案：正确答案：B

83、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌？（）

- A、“在此工作”
- B、“止步，高压危险”
- C、“禁止合闸，有人工作”

考生答案：正确答案：C

84、身上着火时，应（）。

- A、用灭火器喷灭
- B、就地打滚，或用厚衣物覆盖压灭火苗
- C、使劲拍打
- D、往身上浇水

考生答案：正确答案：B

85、机床上的低压照明灯，其电压不应超过（）V。

- A、12
- B、36
- C、42

考生答案：正确答案：B

86、进行人工呼吸和心脏按摩时，在以下（）情况下可以停止进行。

- A、操作人员疲劳的
- B、伤者有一定反应
- C、呼吸和心跳均得到充分恢复

考生答案：正确答案：C

87、在设计、制造、安装、调整、使用、查找故障和维修、拆卸及处理这些机器产品的寿命周期各环节中，决定机器产品安全性的最关键环节是（）环节。

- A、设计
- B、使用
- C、维修

考生答案：正确答案：A

88、机房所有电源线应采用（）线，截面积应与负荷相适应，在接头处安装线盒。

- A、铁芯
- B、铝芯
- C、铜芯

考生答案：正确答案：C

89、对于工伤事故中停止呼吸和心跳的伤员，在（）内抢救成功率极高。

- A、900 秒
- B、600 秒
- C、300 秒

考生答案：正确答案：C

90、进行设备安装前施工的工具必须进行（），如缠绕绝缘胶布。

- A、绝缘处理
- B、完好检查
- C、精度调整

考生答案：正确答案：A

91、以下（）出血最具危险性，如不及时处理将造成生命危险。

- A、毛细血管出血
- B、静脉出血
- C、动脉出血

考生答案：正确答案：C

92、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作（），方可上岗作业。

- A、培训证书
- B、许可证书
- C、合格证书
- D、资格证书

考生答案：正确答案：D

93、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（）喷射。

- A、上部
- B、中部
- C、根部

考生答案：正确答案：C

94、干粉灭火器的使用方法（）。

- A、上、摇、拨、瞄、压、扫
- B、上、拨、瞄、压、扫
- C、A和B都可以

考生答案：正确答案：A

95、头部发生创伤的人员，在接受医生检查前，采取下列急救措施中，（）是不正确的。

- A、尽量减少不必要的活动
- B、给伤者服止痛片止痛
- C、运送途中应把伤者的头转向一侧，便于清除呕吐物

考生答案：正确答案：B

96、在地下建筑内设置公共娱乐场所，允许设在（）。

- A、地下1层
- B、地下3层至地下1层
- C、任何一层

考生答案：正确答案：A

97、用来表达特定的安全信息含义的标志，称为安全标志。安全标志由安全色、几何图形和图形符号三部分组成。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。（）的基本型式是正三角形边杠，图像是黑色，背景是黄色。

- A、警告标志
- B、指令标志
- C、提示标志

考生答案：正确答案：A

98、机房严禁使用碘钨灯等高热灯具，灯具的安全距离应大于（）米；灯线的连接要采用固定的分路连接器。

- A、1.5
- B、.5
- C、1

考生答案：正确答案：B

99、为防止电焊弧光伤害眼睛，应采取的防护方式是使用方法（ ）。

- A、墨镜
- B、平光镜
- C、虑光镜

考生答案：正确答案：C

100、在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置（ ）。

- A、员工食堂
- B、员工集体宿舍
- C、员工俱乐部

考生答案：正确答案：B

101、三线电缆中的红色线是（ ）。

- A、零线
- B、火线
- C、地线

考生答案：正确答案：B

102、油锅着火，最简单的扑救方法是（ ）。

- A、盖住锅盖
- B、用水浇灭
- C、把锅里的油倒在地上

考生答案：正确答案：A

103、在室外遇到雷雨时，下面哪种做法不容易出现危险？（ ）

- A、躲到广告牌下
- B、躲到大树下
- C、无处可躲时，双腿并拢、蹲下身子

考生答案：正确答案：C

104、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方（ ）。

- A、口头约定
- B、签字确认
- C、达成共识
- D、确定职责

考生答案：正确答案：B

105、使用炉灶点火时，必须遵循（ ）的程序。

- A、先点火、后开阀放气
- B、先开阀放气、后点火
- C、点火，开阀放气同时

考生答案：正确答案：B

106、控制通信机房控制室、值班室噪声可采取的个人防护措施，不包括：（ ）

- A、用手捂耳朵
- B、用防声耳塞
- C、佩戴耳罩

考生答案：正确答案：A

107、吊运炽热金属或危险品所用钢丝绳的报废断丝数，为一般起重机用钢丝绳

报废断丝数的（）。

- A、.5
- B、.6
- C、.8

考生答案：正确答案：A

108、触电者脱离电源后，如果心脏已停止跳动，应如何处理？（）。

- A、送往医院诊治
- B、通知其家属
- C、等待医院救护车到来
- D、立即进行现场急救，施行人工呼吸和心脏挤压

考生答案：正确答案：D

109、任何电气设备在未验明无电之前，一律怎样认为？（）

- A、无电
- B、也许有电
- C、有电

考生答案：正确答案：C

110、安全生产管理机构指的是（）专门负责安全生产监督管理的内设机构，其工作人员都是专职安全生产管理人员。

- A、运营单位
- B、生产经营单位
- C、企事业单位
- D、施工单位

考生答案：正确答案：B

111、酒精火灾，不能用（）进行扑救。

- A、干粉灭火器
- B、二氧化碳灭火器
- C、泡沫灭火器

考生答案：正确答案：C

112、烟花爆竹零售经营场所面积不得小于 10m<sup>2</sup>，其与周边临近烟花爆竹零售经营场所的最小距离为（）m。

- A、50
- B、40
- C、60

考生答案：正确答案：A

113、在楼房内装机引线时，（）引线，以防与电力线相触造成人身事故。

- A、勿站在凉台，窗台上向下扬
- B、可站在凉台，窗台上向下扬

考生答案：正确答案：A

114、剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、泄漏等情况时，承运人及押运人员必须立即向当地（）报告。

- A、安全监督管理局
- B、技术监督局
- C、公安部门

考生答案：正确答案：C

115、发生人身触电事故，在进行救护时，首先应采取什么措施（ ）。

- A、立即检查触电者是否还有心跳呼吸，如没有立即进行心肺复苏
- B、立即断开电源使触电者与带电部份脱离
- C、立即拨打 120 呼叫救护车

考生答案：正确答案：B

116、特种作业人员必须是初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的（ ）考核并成绩合格；

- A、文化理论课
- B、安全技术理论
- C、文化理论课和实际操作
- D、安全技术理论和实际操作

考生答案：正确答案：D

117、人员密集场所应至少每（ ）组织一次对从业人员的集中消防培训。

- A、3 个月
- B、半年
- C、1 年

考生答案：正确答案：B

118、安全带是进行高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品，安全带的正确使用方法是（ ）。

- A、低挂高用
- B、高挂低用
- C、水平挂用
- D、挂钩牢靠，挂位不受限制

考生答案：正确答案：B

119、依据《安全生产法》第十六条的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（ ）。

- A、经主管部门批准后允许生产经营
- B、不得从事生产经营活动
- C、经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

考生答案：正确答案：B

120、机房作业现场各区域的设定因场地所限，不能避开线井、市电插座、UPS 插座等位置时，必须按以下原则办理：存放区域和线井、DDF / ODF 架、市电插座、UPS 插座等设施之间设立安全通道，宽度要求不低于（ ）。

- A、100cm
- B、80cm
- C、60cm
- D、50cm

考生答案：正确答案：B

121、下列哪个单位应当取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程（ ）

- A、建设单位
- B、房地产公司
- C、施工单位
- D、工程单位



考生答案：正确答案：C

122、通信机房电源线与信号线应分别敷设，如必须并行敷设时，（）应穿金属管或采用铠装线，电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道。

- A、电源线
- B、信号线

考生答案：正确答案：A

123、灭火器使用方法中的瞄是（）

- A、瞄准火焰的中部
- B、瞄准火焰的上方
- C、瞄准火焰的根部

考生答案：正确答案：C

124、铣床工作的不安全因素主要是高速旋转的（）。

- A、工件
- B、切屑
- C、铣刀

考生答案：正确答案：C

125、“必须戴防毒口罩”属于安全标志中的（）。

- A、警告标志
- B、禁止标志
- C、指令标志
- D、提示标志

考生答案：正确答案：D

126、静电电压最高可达（），可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

- A、50 伏
- B、数万伏
- C、220 伏

考生答案：正确答案：B

127、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（）

- A、站在铁板上操作
- B、站在绝缘胶板上操作
- C、穿防静电鞋操作

考生答案：正确答案：B

128、工程施工，下述说法正确的是：（）

- A、施工人员应具备电工资格，持有电工证。
- B、施工人员身上的工牌、戒指、钥匙、手机等物件必须除下，外套拉链拉好、袖口扣好或脱掉外套。
- C、要求用冲击钻打孔时必须使用吸尘器，以免灰尘飘入设备内影响现网设备。
- D、以上都对

考生答案：正确答案：D

129、在冰雪的道路上驾驶机动车行驶时，正确的是（）。

- A、不能猛加油、猛踩刹车、急转方向盘
- B、最高时速不得超过 40km
- C、挂空挡刹车

考生答案：正确答案：A

130、( ) 是安全管理的核心。

- A、配备安全防护用品
- B、提供专项资金
- C、识别危险源
- D、企业一把手亲自抓

考生答案：正确答案：C

131、下面对登高作业的叙述不正确的是：( )

- A、施工作业场所有坠落可能的对象，应一律先行撤除或加以固定。
- B、高空作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。
- C、高空作业时，工具应随手拿好。

考生答案：正确答案：C

132、严重创伤出血的救治有哪几种止血方法？( )

- A、压迫止血法
- B、指压动脉出血近心端止血法
- C、弹性止血带止血法
- D、以上三种都是

考生答案：正确答案：D

133、发现人员触电，首先应采取的措施是( )。

- A、呼叫救护人员
- B、切断电源或使伤者脱离电源
- C、进行人工呼吸

考生答案：正确答案：B

134、立机架应注意的事项正确的有( )

- A、立机架时，应铺木板和其他物品，防止划坏机房地面或机架滑而伤人
- B、当机架立起后，应立即做临时支撑，防止倾倒
- C、在已运行的设备附近立机架时，必须对原有设备采取保护，防止碰撞
- D、以上都正确。

考生答案：正确答案：D

135、发现先兆中暑的情况，应当怎样救治？( )

- A、及时转移至阴凉通风处安静休息并补充水、盐。
- B、加强通风及散热，有条件的可进行物理降温（冰水或酒精擦浴、冰袋冷敷头及腋下等），同时立即送医院救治。
- C、休息，让其自己慢慢恢复。

考生答案：正确答案：A

136、要正确佩藏安全帽，帽衬间距一般为( ) 毫米

- A、10—20
- B、40—50
- C、60—70

考生答案：正确答案：B

137、开挖坑道时遇有煤气管、自来水管或电力光（电）缆等地下设备时，应在挖到( ) 厘米深后，改用铁铲往下掘，切勿使用钢钎或铁镐硬凿。

- A、20
- B、40
- C、50

D、60

考生答案：正确答案：B

138、安全电压是由（ ）等因素确定的。

- A、人身允许的电流
- B、人体可接受的电压
- C、人体电阻值
- D、A+C

考生答案：正确答案：D

139、设备开箱作业时，以下那些操作错误（ ）。

- A、室外开箱须防尘
- B、防雨
- C、遇雷雨天气不得开箱
- D、无需注意外界条件

考生答案：正确答案：D

140、上杆作业前，应检查架空线缆，确认其不与电力线接触后，方可上杆；上杆后，先用（ ）对吊线及附属设施进行验电，确认不带电后再作业。

- A、地阻仪
- B、万能表
- C、试电笔

考生答案：正确答案：C

141、白炽灯、高压汞灯与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于（ ）cm。

- A、30
- B、40
- C、50
- D、60

考生答案：正确答案：C

142、死亡多少人以上的火灾应定位为特大火灾？（ ）

- A、10人
- B、5人
- C、3人
- D、1人

考生答案：正确答案：A

143、安全生产许可证的有效期为（ ）

- A、2年
- B、3年
- C、4年
- D、5年

考生答案：正确答案：B

144、压缩气体和液化气体从管口破损处高速喷出时，由于强烈的摩擦作用（ ），引发爆炸事故。

- A、会产生静电
- B、不会产生静电
- C、会消除静电

考生答案：正确答案：A

145、在施工现场，高处作业工作面的边沿没有围护设施或虽有围护设施，但其高度低于（ ）mm 时，在这样的工作面上作业统称临边作业。

- A、500
- B、800
- C、1000

考生答案：正确答案：B

146、驾驶时，在车内可以（ ）。

- A、打手提电话
- B、听收音机
- C、看报纸

考生答案：正确答案：B

147、电梯的（ ）应当对电梯质量及投入运行后的维修保养负责。

- A、使用单位
- B、设计单位
- C、制造单位
- D、安全监督管理部门

考生答案：正确答案：C

148、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（ ）安全生产教育。

- A、班组级
- B、车间级
- C、专门

考生答案：正确答案：C

149、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起（鼓包）缺陷的，应（ ）。

- A、维修处理
- B、报废处理
- C、改造使用

考生答案：正确答案：B

150、根据《建筑工程安全生产管理条例》，建设工程实行总承包的，（ ）对施工现场的安全生产负总责。

- A、分包单位
- B、建设单位
- C、总承包单位
- D、监理单位

考生答案：正确答案：C

151、调查意外事故的主要目的是（ ）。

- A、追究责任
- B、计算损失
- C、防止重演

考生答案：正确答案：C

152、重一点的烫伤应立即用冷水冲洗不少于（ ）分钟。

- A、20
- B、30
- C、40

考生答案：正确答案：B

153、车辆进入隧道，应当（）。

- A、鸣喇叭，迅速行驶
- B、适当减速行驶，并开前照灯
- C、保持车速，多鸣喇叭行驶

考生答案：正确答案：B

154、长期在高频电磁场作用下，操作者会有什么不良反应？（）

- A、吸困难
- B、神经失常
- C、疲劳无力

考生答案：正确答案：C

155、光纤跳线布放时应注意光纤的脆弱性，曲率半径应 $\geq$ （）mm。施工时注意安全，避免灼伤眼睛。

- A、15
- B、20
- C、40
- D、50

考生答案：正确答案：C

156、设计最高时速低于（）km/h的机动车，不得进入高速公路。

- A、50
- B、60
- C、70

考生答案：正确答案：C

157、施工单位对工程施工中出现的质量事故应按要求及时、如实上报和认真处理，并在施工过程中执行通信建设工程（）。

- A、行业标准
- B、规范手册
- C、强制性标准

考生答案：正确答案：C

158、交叉作业中，极易造成（）事故。

- A、坠物伤人
- B、高处坠落
- C、物体打击

考生答案：正确答案：A

159、对办公室的布置应以有效、方便、（）为原则。

- A、漂亮
- B、安全
- C、舒适

考生答案：正确答案：B

160、使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施？（）

- A、无
- B、保护性接零或接地
- C、防锈漆

考生答案：正确答案：B

161、当钢丝绳突然断开时，（）即弹出，两端将吊篮卡在架体上，从而使吊篮不会坠落。

- A、连锁装置
- B、停靠装置
- C、断绳保护装置

考生答案：正确答案：C

162、手用工具不应放在工作台边缘是因为（）。

- A、取用不方便
- B、会造成工作台超负荷
- C、工具易坠落伤人

考生答案：正确答案：C

163、临时用电施工组织设计必须由（）编制，技术负责人审核，并经主管部门批准后实施，临时用电为用电施工的依据

- A、电工班工
- B、项目负责人
- C、电气工程技术人员
- D、安全员

考生答案：正确答案：C

164、在带电设备周围严禁使用（）、皮卷尺、线尺等导电体进行测量工作。

- A、绝缘软尺
- B、木尺
- C、钢卷尺

考生答案：正确答案：C

165、检修高压电动机时。下列哪种行为错误？（）

A、先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

B、检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。

C、在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

考生答案：正确答案：C

166、碎纸机及切纸机等入口处应装有适当的（）。

- A、使用说明
- B、废纸
- C、防护罩

考生答案：正确答案：C

167、公司级别的质量安全检查属于第（）级质检。

- A、一
- B、二
- C、三
- D、四

考生答案：正确答案：C

168、按照国标规定：“凡在坠落高度基准面（）米（含）以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。”

- A、2.5米

- B、2 米
- C、3 米
- D、4 米

考生答案：正确答案：B

169、配电盘（箱）、开关、变压器等各种电气设备附近不得（）。

- A、设放灭火器
- B、设置围栏
- C、堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件

考生答案：正确答案：C

170、设置模板存放区必须设（）米高围栏

- A、1
- B、1.2
- C、1.5
- D、2

考生答案：正确答案：B

171、制定《安全生产法》，就是要从（）保证生产经营单位健康有序地开展生产经营活动，避免和减少生产安全事故，从而促进和保障经济的发展。

- A、制度上
- B、组织上
- C、思想上

考生答案：正确答案：A

172、事故隐患泛指生产系统中（）的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

- A、经过评估
- B、存在
- C、可能导致事故发生
- D、不容忽视

考生答案：正确答案：C

173、救出一氧化碳中毒人员后，迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处，（），气温低时注意保暖，密切观察呼吸和意识状态。

- A、紧急抢救
- B、人工呼吸
- C、松开衣领
- D、及时治疗

考生答案：正确答案：C

174、施工现场必须设置消防车道其宽度不得小于（）。

- A、3 米
- B、3.5 米
- C、4 米
- D、4.5 米

考生答案：正确答案：B

175、以下哪些建筑物和构筑物一般容易遭受雷击（）

- A、金属屋面、砖木结构的建筑物和构筑物
- B、山谷风口处的建筑物和构筑物

C、旷野孤立的或高于 20M 的建筑物和构筑物

D、前 3 项都是

考生答案：正确答案：D

176、发生火灾后，以下几种逃生方法哪种是不正确的？（）

A、用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子

B、弯着身子快速跑到安全地点

C、躲在床底下，等待消防人员救援

考生答案：正确答案：C

177、液化石油气钢瓶（15kg 装）的检验周期为 4 年，报废期限为（）年。

A、8

B、10

C、15

考生答案：正确答案：C

178、当被烧伤时，正确的急救方法应该是（）。

A、以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位

B、立即用嘴吹灼伤部位

C、包扎后去医院诊治

考生答案：正确答案：A

179、自驾车自助游时最好不开夜车，据统计，凌晨（）是最容易发生交通事故的时段。

A、一两点

B、两三点

C、三四点

考生答案：正确答案：C

180、光（电）缆盘不宜在地上作长距离滚动。如需在地上作短距离滚动时，应按光（电）缆绕在盘上的（）方向进行；光（电）缆盘若在软土上滚动，地上应垫踩板或铁架。

A、同方向

B、逆方向

C、顺转

D、逆转

考生答案：正确答案：D

181、在进行电子底板贴焊、剪脚等工序时应（）

A、戴上防护眼镜

B、戴上护耳器

C、戴上安全帽

考生答案：正确答案：A

182、干粉灭火器（）时间检查一次。

A、3 个月

B、半年

C、一年

考生答案：正确答案：B

183、在市区打洞时，应先了解打洞地区是否有煤气管、自来水管或电力、光（电）缆等地下设备。如有上述地下设备时，应在挖到（）厘米深后，改用铁铲往下掘，



切勿使用钢钎或铁镐硬凿。

- A、20
- B、30
- C、40
- D、50

考生答案：正确答案：C

184、系统调测时严禁软调人员私自从 UPS 或逆变器等生产性电源取电，调测时可通过向监理申请，由监理指定“( )”进行取电，如需延长取电，可通过向监理申请取电车以延长取电距离。

- A、施工人员
- B、工程专用市电插座
- C、电源分配机架

考生答案：正确答案：B

185、从业人员应认真学习并掌握安全生产方面的的有关知识，认真进行巡回检查，正确分析，判断和处理各种事故隐患和不安全因素，把事故消灭在( )

- A、萌芽状态
- B、爆发状态
- C、危险状态

考生答案：正确答案：A

186、佩戴安全帽时，帽衬和帽壳之间应保持( )厘米的间隙，并带好帽带防止脱落。

- A、2—4 厘米
- B、3—5 厘米
- C、2—5 厘米
- D、4—5 厘米

考生答案：正确答案：D

187、施工现场变配电室要求做到的 5 防是：防火、防水、防漏、防雪、( )。

- A、防盗
- B、防小动物
- C、防风

考生答案：正确答案：B

188、商场、饭店等人员密集场所，应设置能够覆盖所有营业区域的( )。

- A、应急广播
- B、闭路电视监控设备
- C、手机应急充电器

考生答案：正确答案：A

189、依照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定生产经营单位的主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者处分之一日起( )内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A、2 年
- B、3 年
- C、5 年

考生答案：正确答案：C

190、离开特种作业岗位达( )个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操

作考核，经确认合格后方可上岗作业。

- A、3
- B、6
- C、12
- D、24

考生答案：正确答案：B

191、平面交叉口可以设置在（）。

- A、视野开阔的区域
- B、凸形竖曲线之后
- C、长大纵坡的底部

考生答案：正确答案：A

192、民用照明电路电压是以下哪种？（）

- A、直流电压 220 伏
- B、交流电压 280 伏
- C、交流电压 220 伏

考生答案：正确答案：C

193、旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置（）的，为重大隐患。

- A、门禁控制系统
- B、视频监控系统
- C、火灾自动报警系统

考生答案：正确答案：C

194、在高温场所，作业人员出现体温在 39℃ 以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状，应该判定其为（）。

- A、感冒
- B、重症中暑
- C、中毒

考生答案：正确答案：B

195、发现人员触电时，应（），使之脱离电源。

- A、立即用手拉开触电人员
- B、用铁棍拨开电源线
- C、先切断电源或用绝缘物体拨开电源或触电者

考生答案：正确答案：C

196、建筑物起火的（）分钟内是灭火的最好时机，超过这个时间，就要设法逃离火灾现场。

- A、1~3
- B、5~7
- C、15~30

考生答案：正确答案：B

197、线缆布放过程中，当电源线缆、信号线缆同槽铺设时，一定要用（）绝缘。

- A、塑料管
- B、套管
- C、铁管
- D、胶管

考生答案：正确答案：B

198、在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围（ ）米内。

- A、10
- B、20
- C、30

考生答案：正确答案：B

199、各种触电都有危险，在以下的通电途径中，从（ ）的通路为最危险。

- A、手至肩部
- B、双脚之间
- C、左手至胸部

考生答案：正确答案：C

200、中暑的原因有下列哪几种？（ ）

- A、高温日晒、穿着紧身及不透气的衣裤
- B、工作强度过大时间过长
- C、睡眠不足、年老体弱
- D、以上均为中暑的原因

考生答案：正确答案：D

201、着火逃生时，如有浓烟，撤离时，应（ ），如果没有防毒面罩，可用湿毛巾等紧捂嘴巴，并屏住呼吸，此时不要大声呼叫。

- A、以最快的速度直立逃跑
- B、将身体贴着地面匍匐前进或微微蹲下身子前进
- C、蹲在地上不动

考生答案：正确答案：B

202、进行高处焊接，切割作业时，必须（ ）火星飞溅范围的易燃易爆品。

- A、盖好
- B、工作中清除
- C、事先清除

考生答案：正确答案：C

203、开挖基坑，管沟当深度超过（ ），必须事先采取支撑措施或按土质情况和不同深度进行放坡。

- A、1米
- B、1.5米
- C、2米
- D、2.5米

考生答案：正确答案：B

204、负责对安全生产进行现场监督检查的人员是：（ ）

- A、主管工长
- B、项目经理
- C、专职安全员

考生答案：正确答案：C

205、一般情况下，瓦斯爆炸的下限浓度是（ ）。

- A、.02
- B、.05
- C、.07

考生答案：正确答案：B

206、下列哪种不是正确解救触电者的方式（）。

- A、拉开电源，拔除电源插头
- B、使用绝缘工具，干燥的木棒解脱触电者
- C、抓住触电者的手，将其拖开

考生答案：正确答案：C

207、对于消防安全事故的发生应及时拨打（）

- A、122
- B、110
- C、120
- D、119

考生答案：正确答案：D

208、进行口对口人工呼吸时，以下（）表述是错误的？

- A、吹气时，要用手捏住伤者的鼻子
- B、每次吹气之间应有一定的间隙
- C、每分钟吹气次数不得超过10次

考生答案：正确答案：C

209、在高坡处人工挖土时，必须（），以防止坍塌事故发生。

- A、从上到下开挖
- B、在坡脚下掏土
- C、怎么方便怎么挖

考生答案：正确答案：A

210、在35千伏以上电力线下方或附近作业，必须严防与电力线接触。在进行架线、紧线和打拉线等作业，应保证最小空中距离为（）米。

- A、2.5米
- B、4米
- C、4.5米
- D、6米

考生答案：正确答案：B

211、从事易燃易爆作业人员应穿（），以防静电危害。

- A、含金属纤维的工作服
- B、防油污工作服
- C、合成纤维工作服

考生答案：正确答案：A

212、下列紧急中毒处理方法叙述正确的有：（）

A、皮肤污染：脱去污染的衣服，并用大量的微温水清洗污染的皮肤，毛发和指甲尤其不能忽略。

B、吸入毒物：立即脱离中毒现场，加强通风及吸氧；食入毒物：神志清醒的采用催吐方法洗胃，喝微温300—500mL，用压舌根等方式催吐，反复直到吐出物为清亮液体为止。强酸、强碱等腐蚀性毒物不宜催吐和洗胃，可喝牛奶或蛋清等润滑剂以稀释、中和毒物。

- C、毒蛇、毒虫咬伤：限制受伤局部活动，吸出毒液，并在受伤肢体的近端结扎
- D、以上都正确。

考生答案：正确答案：D

213、对于脊柱受伤的伤员，采取下列运送方法中，（）搬运是正确的。

- A、一人背负运送
- B、二人抬运，一个抱头，一个抬腿
- C、多人搬运，保持伤员身体平直，动作均衡

考生答案：正确答案：C

214、国家艇定：施工单位应在以下期限内对管理人员和作业人员至少一次安全生产教育培训（）。

- A、3个月
- B、半年
- C、1年
- D、2年

考生答案：正确答案：C

215、电磁辐射对人体的危害主要表现在它对人体神经系统的不良作用，其主要症状是（）。

- A、头昏脑胀
- B、神经衰弱
- C、记忆力减退
- D、头痛眼胀

考生答案：正确答案：B

216、施工现场的电力系统严禁利用大地作（）。

- A、相线
- B、零线
- C、相线或零线
- D、保护零线

考生答案：正确答案：C

217、消防工作方针是（）。

- A、预防为主、防消结合
- B、安全第一、预防为主
- C、预防为主、齐抓共管

考生答案：正确答案：A

218、属于你公司责任（或管辖范围）的重大事件、安全事故，项目经理要在发生（），通过电话将情况如实通报给质量安全部和事业部经理。

- A、20分钟内
- B、15分钟内
- C、30分钟内

考生答案：正确答案：A

219、雷电流引起跨步电压。当人在雷电落地点周围（）米范围内行走时，两只脚之间就会有跨步电压，造成人身触电事故。

- A、20
- B、25
- C、15

考生答案：正确答案：A

220、车辆超车应该遵守下列哪项规定？（）

- A、被超的车不必减速

B、可以超越正在超车的车辆

C、先鸣号，后超车

考生答案：正确答案：C

221、烟头的表面温度为 200~300℃，其中心的温度可达（），大多数可燃物的燃烧点都低于这个温度。

A、300℃~400℃

B、500℃~600℃

C、700℃~800℃

考生答案：正确答案：C

222、金属梯子不适于以下什么工作场所？（）

A、有触电机会的工作场所

B、坑穴或密闭场所

C、高空作业

考生答案：正确答案：A

223、采用起重机吊运模板等材料时，被吊的模板构件和材料应捆牢，起落听从指挥，被吊重物下方（）严禁人员停留。

A、1m

B、2m

C、回转半径

D、5m

考生答案：正确答案：C

224、触电者停止呼吸、心脏不跳动，如果没有其他致命的外伤，应视触电为假死，必须立即在（）进行人工呼吸抢救，即使请医生和送医院途中也不准停止抢救。

A、医务室

B、阴凉处

C、现场

考生答案：正确答案：C

225、工程总承包项目的“生产安全事担应急救援预案”应由（）单位统一组织编制。

A、分包

B、总包

C、建设单位

考生答案：正确答案：B

226、使用电气设备时，由于维护不及时，当（）进入时，可导致短路事故。

A、导电粉尘或纤维

B、强光辐射

C、热气

考生答案：正确答案：A

227、火灾事故的防范原则包括预防、（）、灭火和疏散四个方面。

A、报告

B、限制

C、检查

考生答案：正确答案：C

228、隧道、人防工程、高温环境、有导电灰尘或灯具离地面高度低于（ ）m 的场所照明，电源电压不应大于 36V。

- A、3
- B、2.5
- C、2.4

考生答案：正确答案：B

229、为减少砂轮飞出造成伤害，砂轮在砂轮机上的装配一定要牢固可靠，砂轮主轴端部的螺纹旋向与砂轮工作的旋转方向应该（ ）。

- A、相同
- B、相反
- C、相同或相反均可

考生答案：正确答案：B

230、劳动防护用品必须具有“三证”，不属于“三证”的是（ ）。

- A、安全鉴定证
- B、生产许可证
- C、检验合格证
- D、产品合格证

考生答案：正确答案：C

231、交通报警电话是（ ）。

- A、122
- B、112
- C、110

考生答案：正确答案：A

232、雷电放电具有（ ）的特点。

- A、电流大，电压高
- B、电流小，电压高
- C、电流大，电压低

考生答案：正确答案：A

233、在生产场所使用易燃物料时，应该（ ）。

- A、佩戴防护用品
- B、严禁烟火
- C、关闭所有窗门

考生答案：正确答案：B

234、从业人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩带和使用（ ）

- A、安全卫生设施
- B、劳动防护用品
- C、劳动工具

考生答案：正确答案：B

235、为防止中暑应该少量多次饮水或饮点（ ）为好。

- A、矿泉水
- B、纯净水
- C、淡盐水

考生答案：正确答案：C

236、出于行车安全方面的考虑，收费站不能设置在（）。

- A、长下坡路段终点
- B、长上坡路段终点
- C、路基填方高于 5m 的路段

考生答案：正确答案：A

237、动火分析不宜过早，一般应在动火前（）min 以内进行。

- A、30
- B、60
- C、90

考生答案：正确答案：A

238、当有异物进入眼内，采用以下方法中，（）不正确。

- A、用手揉眼，把异物揉出来
- B、反复眨眼，用眼泪将异物冲出来
- C、用清水冲洗眼睛

考生答案：正确答案：A

239、我国的安全生产工作方针是：（）

- A、管生产必须管安全
- B、安全第一，预防为主，综合治理
- C、保障劳动者的安全与健康

考生答案：正确答案：B

240、从业人员的本生产经营单位内调整工作岗位或离岗（）以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

- A、一年
- B、两年
- C、半年

考生答案：正确答案：A

241、如遇大雾、大雨和（）大风时，禁止高处作业。

- A、五级
- B、六级
- C、七级
- D、八级

考生答案：正确答案：B

242、在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段，应设立标志，并标明导线距穿越物体之间的（）。

- A、平行距离
- B、安全距离
- C、垂直距离

考生答案：正确答案：B

243、机房发生水淹，现场人员应第一时间（），并防止发生短路、触电等衍生事故，并组织现场人员开展排水工作，如果是已开通基站，同时通知监控中心。

- A、撤离机房
- B、进行排水抢险
- C、切断机房电源

考生答案：正确答案：C



244、（ ）具有引起人们对不安全因素的注意，提高人们行为自主能力、提醒人们避开危险的功能。

- A、安全用语
- B、安全告警
- C、安全标识
- D、安全知识

考生答案：正确答案：C

245、安全生产管理是针对生产过程中的安全问题，进行有关（ ）等活动。

- A、计划、组织、控制和反馈
- B、决策、计划、组织和控制
- C、决策、计划、实施和改进
- D、计划、实施、评价和改进

考生答案：正确答案：B

246、火灾脱身方法中不正确的是（ ）。

- A、当处于烟火中，烟太浓，卧地爬行，并用湿毛巾蒙着口鼻
- B、遇山林火灾时，朝下风向跑
- C、遇山林火灾时，朝上风向跑

考生答案：正确答案：B

247、机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启（ ）。

- A、危险报警闪光灯
- B、示廓灯和后位灯
- C、防雾灯

考生答案：正确答案：B

248、对违反安全生产法规的行为，造成重大后果的，要追究法律责任，根据情节轻重分别给予行政纪律处分、经济处罚，直至（ ）

- A、记大过
- B、开除
- C、追究刑事责任

考生答案：正确答案：C

249、进行上下主体交叉施工时，任何时间、任何场合都不允许（ ）操作。

- A、在上方有人
- B、在周围的人
- C、在同一垂直方向上

考生答案：正确答案：C

250、在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的处（ ）以下有期徒刑或者拘役

- A、2年
- B、3年
- C、5年

考生答案：正确答案：B

251、在高楼，不要试图从窗口跳出去，应该用衣物等打信号，让消防队员知道你的存在。然后尽量贴近（ ），因为那里烟气量较少，在没有防毒口罩的情况下用湿布掩住口鼻，等待消防队员救你出去。

- A、窗口

B、地面

C、墙角

考生答案：正确答案：B

252、交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行，绿灯表示准许通行，黄灯表示（）。

A、暂停

B、提醒

C、警示

考生答案：正确答案：C

253、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾？（）

A、二氧化碳灭火器

B、干粉灭火器

C、泡沫灭火器

考生答案：正确答案：A

254、《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少（），保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

A、生产安全事故

B、火灾、交通事故

C、重大、特大事故

考生答案：正确答案：A

255、《安全生产法》立法宗旨是“为了加强（）监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全、促进经济发展”。

A、生产经营单位

B、从业人员

C、安全生产

考生答案：正确答案：C

256、高空作业的施工人员，应（）。

A、佩戴安全带

B、佩戴安全帽

C、佩戴安全帽和安全带

D、佩戴安全带和安全帽，穿防滑鞋和紧口工作服

考生答案：正确答案：D

257、机动车发生交通事故，造成道路、供电、通讯等设施损毁的，驾驶人应当报警等候处理，不得（）。

A、驶离

B、协商

C、查看

考生答案：正确答案：A

258、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列那一项属于较大事故？（）  
A、指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

B、指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

C、指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000

万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

D、指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

考生答案：正确答案：C

259、在施工中，通常所说的“四口防护”是指：（）、预留洞口、楼梯口、电梯井口。

A、通道口

B、出入口

C、窗口

考生答案：正确答案：A

260、静电电压最高可达（）V，它可发生现场放电，产生静电火花引发火灾。

A、36

B、220

C、数万

考生答案：正确答案：C

261、特种作业人员安全技术考核的内容包括（）。

A、安全技术理论和事故案例

B、有关法律法规和实际操作

C、事故案例和实际操作

D、安全技术理论和实际操作

考生答案：正确答案：D

262、如果因电器引起火灾，在许可的情况下，你必须首先：（）

A、寻找适合的灭火器扑救

B、将有开关的电源关掉

C、大声呼叫

考生答案：正确答案：B

263、发生触电事故的危险电压一般是从（）伏开始。

A、24

B、26

C、65

考生答案：正确答案：C

264、10 千伏以下带电体与人体的安全距离最小是？（）

A、0.3 米

B、0.5 米

C、0.7 米

D、1.0 米

考生答案：正确答案：C

265、火场逃生遵循什么样原则？（）

A、抢救国家财产为上

B、安全撤离. 救助结合

C、先带上日后生活必需钱财要紧

D、逃命要紧

考生答案：正确答案：B

266、《安全生产法》第四十九条规定：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本

单位的安全生产规章制度和操作规程，（），正确佩戴和使用劳动防护用品。

- A、自行安排工作
- B、服从调动
- C、服从管理

考生答案：正确答案：C

267、移动式操作平台面积不能过大，一般不超过 10 m<sup>2</sup>，高度不超过（）m。

- A、3
- B、5
- C、8

考生答案：正确答案：B

268、机房遭遇雷击灾害，现场人员应第一时间检查机房（）的状态，确定是否正常工作；其次联系监控中心，确认基站工作状态正常；如果不正常应通知监控中心后申请闭站。

- A、防雷设施
- B、接地系统
- C、监控设备

考生答案：正确答案：A

269、劳动保护是指保障劳动者在生产劳动过程中的（）

- A、劳动合同
- B、工资福利
- C、安全和健康

考生答案：正确答案：C

270、工厂内各固定电线插座损坏时，将会引起（）。

- A、引起工作不方便
- B、不美观
- C、触电伤害

考生答案：正确答案：C

271、夜间发生交通事故，车辆妨碍交通的应在车后（）m 设置警告标志。

- A、10
- B、50
- C、100

考生答案：正确答案：C

272、高层楼发生火灾时，不能（）。

- A、乘电梯下楼
- B、用毛巾堵住口鼻
- C、从楼梯跑下楼
- D、将身体尽量放低

考生答案：正确答案：A

273、乘客在乘用自动扶梯或者自动人行道发生摔倒等异常情况时，紧急停止按钮设在该电梯的（）。

- A、控制机房内
- B、出入口下端明显位置处
- C、扶手带上

考生答案：正确答案：B

274、电气安全主要包括人身安全、( ) 安全。

- A、照明
- B、设备
- C、电气
- D、空调

考生答案：正确答案：B

275、通信机房内使用的电力电缆，应是( ) 电缆；

- A、普通
- B、阻燃

考生答案：正确答案：B

276、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃逸的由( ) 依法是强制执行。

- A、公安机关
- B、人民法院
- C、生产安全监察部门

考生答案：正确答案：B

277、建筑物起火后( ) 分钟内是灭火的最好时间。

- A、5~7
- B、10~12
- C、15~20

考生答案：正确答案：A

278、安全防护措施是施工组织设计的重要组成部分，为切实规范安全防护措施的编制、审批、实施工作，从而进行控制和消除施工过程中的隐患，从 上 和 上 保证安全生产。( )

- A、技术、管理
- B、专业、职能
- C、管理、设计
- D、整体、细节

考生答案：正确答案：A

279、用灭火器进行灭火的最佳位置是( )。

- A、下风位置
- B、上风或侧风位置
- C、离起火点 10 米以上的位置
- D、离起火点 10 米以下的位置

考生答案：正确答案：B

280、安全带暂不使用的要保管好，要防止( )，不准使用有钩刺的工具搬运，平时应放在干燥通风的库房内，不要接触潮湿的墙壁。

- A、日晒、雨淋
- B、冷冻破裂
- C、虫咬
- D、腐蚀

考生答案：正确答案：A

281、当硫化氢含量达到安全临界浓度( ) mg / m<sup>3</sup> 时，现场作业人员应佩戴正压式空气呼吸器。

- A、15
- B、30
- C、150

考生答案： 正确答案： B

282、做好现场安全生产管理，必须以作业点为目标，围绕人员要求(Personnel)、  
( )和过程控制(Process)三个纬度开展工作，从而达到卓越现场(Perfection)  
的管理目标。(来源省公司“卓越现场 4P 管理体系”)

- A、事前控制(Preliminarycontrol)
- B、前期准备(Preparation)
- C、计划管理(Plan)
- D、操作管理(Practice)

考生答案： 正确答案： B

283、下列啊些情况不属于违章作业？ ( )

- A、高处作业穿硬底鞋
- B、任意拆除设备上的照明设施
- C、特种作业持证者独立进行操作
- D、非岗位人员任意在危险区域内逗留

考生答案： 正确答案： C

284、生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作怎样负责。( )

- A、主要
- B、全部
- C、全面
- D、部分

考生答案： 正确答案： C

285、不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、( )。

- A、挖沙
- B、钓鱼
- C、游泳

考生答案： 正确答案： A

286、《中华人民共和国安全生产法》中设定的法律责任有刑事责任、行政责任和  
( ) 三种

- A、民事责任
- B、财产责任
- C、其他法律责任

考生答案： 正确答案： A

287、每年的( )月为全国安全生产月，2009年安全生产月主题为“关爱生命、  
安全发展”。

- A、1
- B、3
- C、6
- D、10

考生答案： 正确答案： C

288、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位在客运索道、大型游乐设施每日  
投入使用前，应当( )。

- A、进行试运行和例行安全检查
- B、通电预热
- C、观察气象情况

考生答案：正确答案：A

289、防止气瓶瓶体受撞击的保护设施是（）

- A、瓶帽
- B、防震圈
- C、爆破片

考生答案：正确答案：B

290、扑灭电气类火灾可用以下哪种方法（）

- A、CO2 灭火器
- B、水
- C、湿棉被
- D、汽油

考生答案：正确答案：A

291、安全色中，红色表示（）。

- A、禁止、停止
- B、警告
- C、指令

考生答案：正确答案：A

292、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）以下的有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

- A、2 年
- B、3 年
- C、5 年

考生答案：正确答案：B

293、对 1949 至 1994 年 46 年间登陆广东省的台风进行统计分析，台风均以登陆（）地区为最多。

- A、粤北
- B、粤西沿海
- C、珠江三角洲
- D、粤东沿海最少

考生答案：正确答案：B

294、火警电话是（）。

- A、911
- B、122
- C、119

考生答案：正确答案：C

295、在下列确认伤者有无意识的方法中，不宜采用的是（）。

- A、在伤者耳边呼叫
- B、轻轻拍打伤者肩部
- C、用力敲打伤者头部

考生答案：正确答案：C

296、防火用品本身的失效就意味着（）的消失。

- A、防火屏障
- B、保护屏障
- C、防毒屏障

考生答案：正确答案：B

297、电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项、警示标志和安全检验合格标志置于（）。

- A、售票处
- B、出口处
- C、易于为乘客注意的显著位置

考生答案：正确答案：C

298、贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和（）。

- A、电气照明
- B、使用电话
- C、使用明火

考生答案：正确答案：C

299、突发事件应急工作应当遵循怎样方针？（）

- A、预防为主，常备不懈的方针
- B、统一领导，措施果断的方针
- C、依靠科学，加强合作的方针
- D、统一领导，分级负责的方针

考生答案：正确答案：A

300、耗电量大的电器，应加装（）。

- A、高压保险丝
- B、分路保险丝
- C、铜丝

考生答案：正确答案：B

301、遭宠物“袭击”受伤，一定要及时处理。一旦被小动物咬伤、抓伤，应当立即用（）反复清洗伤口。

- A、浓肥皂水
- B、清水
- C、生理盐水

考生答案：正确答案：A

302、在隐患排查治理工作中企业的法定代表人要负（）

- A、全面责任
- B、主要责任
- C、领导责任

考生答案：正确答案：A

303、高速公路限速标志标明的最高时速是不得超过（）

- A、100 公里
- B、120 公里
- C、150 公里

考生答案：正确答案：B

304、发电机须水平放置，无重物挤压，汽油发电机闲置时必须将（）。



- A、燃油充分抽出
- B、油机遮蔽好
- C、前 2 项都对

考生答案：正确答案：A

305、在梯子上作业时，不得用力过猛，（ ）一脚踩在梯子上，另一脚踩在其他物体上面，或用脚移动梯子，以免发生危险

- A、更不得
- B、可以。

考生答案：正确答案：A

306、人员密集场所的安全疏散门、楼梯、通道应设应急照明设备，且应急照明时间不得少于（ ）分钟。

- A、20
- B、30
- C、40

考生答案：正确答案：A

307、触电事故中，绝大部分是（ ）导致人身伤亡的。

- A、人体接受电流遭到电击
- B、烧伤
- C、电休克

考生答案：正确答案：A

308、雷雨天气时，当人员位于避雷针（ ）夹角范围内是安全的。

- A、10°
- B、30°
- C、45°
- D、180°

考生答案：正确答案：C

309、安全生产责任制的实质是什么？（ ）

- A、提高生产经济效益
- B、增强员工安全意识
- C、安全生产，人人有责
- D、提高社会效益

考生答案：正确答案：C

310、安全带主要应用于（ ）。

- A、高处作业
- B、悬挂作业
- C、吊物作业

考生答案：正确答案：A

311、在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，（ ）。

- A、应先拆旧的，后装新的
- B、应先装新的，后拆旧的
- C、两者皆可

考生答案：正确答案：B

312、作业过程防火就是依据物质（ ），设法消除控制其中一个要素，从而避免“三要素”同时出现和形成“燃烧组合”。

- A、燃烧一要素原理
- B、燃烧二要素原理
- C、燃烧三要素原理

考生答案：正确答案：C

313、整个电梯装置的金属件，应采取（）连接措施。

- A、地线
- B、等电位

考生答案：正确答案：A

314、电器火灾，不能用（）进行扑救。

- A、1211 灭火器
- B、干粉灭火器
- C、泡沫灭火器

考生答案：正确答案：C

315、根据道路条件和通行需要，道路划分为机动车道、非机动车道和人行道，机动车、非机动车、行人实行分道通行。没有划分机动车道、非机动车道和人行道的，机动车在道路（）通行。

- A、左侧
- B、右侧
- C、中间

考生答案：正确答案：C

316、通信机房的控制室及值班室的噪声应不大于（），可采取隔声方法进行控制。

- A、2dB
- B、62dB
- C、72dB

考生答案：正确答案：B

317、公共娱乐场所和危险性作业场所，必须设置安全通道，出入口不少于 2 个，门窗应采用（）。

- A、推拉式
- B、向内开启式
- C、向外开启式

考生答案：正确答案：C

318、防止和减少事故，保障人民生命财产安全，（），这是安全生产工作的重中之重。

- A、重在检查
- B、重在预防
- C、重在治理

考生答案：正确答案：B

319、高低压电的区分界限是（）。

- A、对地电压 10 千伏以上的为高压电，对地电压 10 千伏以下的为低压电
- B、对地电压 500 伏以上的为高压电，对地电压 500 伏以下的为低压电
- C、对地电压 380 伏以上的为高压电，对地电压 380 伏以下的为低压电
- D、对地电压 250 伏以上的为高压电，对地电压 250 伏以下的为低压电

考生答案：正确答案：D

320、扑救电气设备火灾时，不能用什么灭火器？（）

- A、四氯化碳灭火器
- B、二氧化碳灭火器
- C、泡沫灭火器

考生答案：正确答案：C

321、国家规定，生产经营单位未按照规定设立安全管理机构或者配备安全管理人员的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处（ ）万元以下的罚款

- A、1
- B、2
- C、5
- D、10

考生答案：正确答案：B

322、《刑法》规定，违反交通运输管理法规，肇事后逃逸，且因为逃逸而致人死亡的，处（ ）有期徒刑。

- A、三年以下
- B、三年到七年
- C、七年以上

考生答案：正确答案：C

323、通信管道挖土施工时，在沟深（ ）米以上的沟坑内工作，必须头戴安全帽，以保安全。

- A、.5
- B、1
- C、1.5
- D、2

考生答案：正确答案：B

324、《安全生产法》规定，应当对建设项目安全设施工程质量负责的是（ ）

- A、安全设施的所有单位
- B、施工单位
- C、设计单位
- D、验收单位

考生答案：正确答案：B

325、对 1949 至 1994 年 46 年间登陆广东省的台风进行统计分析，一天之中，台风登陆最多的时段为（ ）

- A、21—10 时
- B、11—14 时
- C、14—17 时
- D、18—20 时

考生答案：正确答案：A

326、烟花爆竹生产企业危险工作间出入口处，应设置消除人体静电的装置，其接地电阻值不应大于（ ） $\Omega$ 。

- A、150
- B、100
- C、200

考生答案：正确答案：B

327、高处作业人员在上下时，不得乘坐货梯和非载人的吊笼，必须（）上下。

- A、从棚架
- B、从指定的路线
- C、从安全绳

考生答案：正确答案：B

328、维修机器时，应先将开关关上，（）。

- A、断开电源，并在显眼处挂上“停机维修”标识牌，方可工作
- B、将机器护罩拆除，方便修理
- C、即可进行维修工作

考生答案：正确答案：A

329、施工起重机械和整体提升脚手架模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，要向建设行政主管部门或者其它有关部门登记。

- A、10
- B、20
- C、30

考生答案：正确答案：C

330、《安全生产法》是何时起施行的（）

- A、2002年10月1日
- B、2002年6月29日
- C、2002年11月1日

考生答案：正确答案：C

331、从业人员在作业过程中，（）。

- A、应当严格遵守操作规程
- B、在有人监护下可以违章
- C、加班加点抢进度

考生答案：正确答案：A

332、安全带的正确使用方法是（）。

- A、低挂高用
- B、高挂低用
- C、水平挂用
- D、钩挂牢靠，挂位不受限制

考生答案：正确答案：B

333、地震发生时，正确的避震逃生办法是（）。

- A、如果在高楼上，应迅速乘电梯下楼逃生
- B、如果附近有水库，应跑到水库大坝等高处躲避
- C、如来不及离开室内，应躲在墙角、卫生间、桌下等空间小而牢固的部位或坚实的家具下

考生答案：正确答案：C

334、人员如需要在有用电设备的潮湿场所作业应事先请持有（）的专业工人先检查线路及其他物体是否漏电，确认安全才可进行场地开工。

- A、企业签发的电工上岗证
- B、职业技能机构核发的电工等级证
- C、工作票
- D、安全生产监督管理部门核发的特种作业人员操作证

考生答案：正确答案：D

335、吊篮升降时必须使用独立的保险绳，绳径不小于（ ）mm。

- A、8
- B、10
- C、12.5

考生答案：正确答案：C

336、工作人员在工作中正常活动范围边沿与 10KV 设备带电部位的距离小于（ ）米时应将带电设备停电。

- A、.5
- B、.7
- C、1

考生答案：正确答案：B

337、工地人员触电伤害的原因，主要是轻视电的（ ），缺乏用电常识，设备不合格和忽视设备缺陷等危险因素造成的。

- A、危险性
- B、复杂性
- C、通用性
- D、能量不确定性

考生答案：正确答案：A

338、进出非机动车道、通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时，机动车最高行驶时速不得超过（ ）km。

- A、30
- B、40
- C、50

考生答案：正确答案：A

339、对于危害和整改难度较大，要全部或者局部停产停业并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，称为（ ）。

- A、一般事故隐患
- B、重大事故隐患
- C、特别重大事故隐患

考生答案：正确答案：B

340、下列有关使用漏电保护器的说法，哪种正确？（ ）

A、漏电保护器既用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。

B、漏电保护器安装点以后的线路不可对地 绝缘。

C、漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。

考生答案：正确答案：A

341、作业场所含氧量低于（ ）时，严禁入内以免造成窒息事故。

- A、.15
- B、.18
- C、.21
- D、.3

考生答案：正确答案：B

342、对成人进行心脏按摩时，操作人员肘部要伸直，用身体的力量将伤者胸部向下按压约（ ）厘米。

- A、1—2
- B、3—5
- C、5—7

考生答案：正确答案：B

343、（ ）是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。

- A、危险作业
- B、高难度作业
- C、特种作业

考生答案：正确答案：C

344、在打孔作业过程中若发现有杂物，特别是（ ）遗落，或遇硬物阻挡，必须立即停工，以防断电、触电、水漫等事故发生。同时报现场监理和安全员，待确认安全后继续实施。

- A、电镀层
- B、油漆
- C、导电的金属碎片

考生答案：正确答案：C

345、建筑工程安全生产管理必须坚持（ ）的方针

- A、安全第一，预防为主
- B、事中控制与事后控制相结合
- C、经济效益第一
- D、技术先进

考生答案：正确答案：A

346、在提运手提式泡沫灭火器灭火时，灭火器应（ ）以免两种药液混合。

- A、颠倒筒身筒盖朝下
- B、筒盖向上不宜过度倾斜
- C、筒身水平盖对着火源
- D、筒身与地成倾斜 45° 角，喷咀对着火源。

考生答案：正确答案：B

347、下面选项叙述正确的是：（ ）

A、天线吊装上铁塔前必须绑扎牢固；安装天线前应确定基站处于闭塞状态或暂未开通。

- B、安装天线时应对天线支撑架的牢固性进行检查，确定其能够承担天线的安装。
- C、天线应安装在避雷针顶部下倾角的 45° 之内，以使其受到避雷针的保护。
- D、所有选项都正确。

考生答案：正确答案：D

348、一般认为（ ）毫安以下电流为安全电流。

- A、30
- B、50
- C、100
- D、150

考生答案： 正确答案： A

349、在旷野孤立的或高于（ ）的建筑物和构筑物，建筑物群中高于 25m 的建筑物和构筑物一般都容易遭受雷击。

- A、30m
- B、20m
- C、35m
- D、25m

考生答案： 正确答案： B

350、安全带绳子直径不少于（ ）mm，捻度为 8.5—9 / 100（花 / mm）。

- A、8
- B、12
- C、13

考生答案： 正确答案： C

351、根据统计 1951 年至 2000 年期间，广东省台风登陆多发月份为（ ）

- A、1—3 月
- B、4—6 月
- C、7—9 月
- D、10—12 月

考生答案： 正确答案： C

352、交流弧焊机变压器一次侧电源线长不应大于（ ）m。

- A、3
- B、5
- C、30

考生答案： 正确答案： B

353、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种？（ ）

- A、用四氯化碳或 1211 灭火器进行灭火
- B、用沙土灭火
- C、用水灭火

考生答案： 正确答案： C

354、从事一般性高处作业脚上应穿（ ）

- A、硬底鞋
- B、软底防滑鞋
- C、普通胶鞋

考生答案： 正确答案： B

355、可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为（ ）。

- A、事故
- B、不安全
- C、危险源
- D、事故隐患

考生答案： 正确答案： A

356、《建设工程安全生产管理条例》第六十四条规定，施工单位在施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明或在尚未竣工的建筑工程物内设置员工集体宿舍，责令限期改正，逾期未改正的责令停业整顿，并处（ ）的罚款，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A、2 万元以上 5 万元以下
- B、5 万元以上 10 万元以下
- C、5 万元以上 20 万元以下

考生答案：正确答案：B

357、漏电保护器的使用是防止（）。

- A、触电事故
- B、电压波动
- C、电荷超负荷

考生答案：正确答案：A

358、所有用电设备，除作（）外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

- A、保护接零
- B、相线
- C、火线
- D、供电线路

考生答案：正确答案：A

359、空调器停机后（）。因为停机后的短时间内，压缩机进气、排气两侧的压力差较大，在这种情况下立即开机，可能会使压缩机因负荷太大而起动不起来，而烧毁电机。

- A、可立即开机
- B、不可立即开机

考生答案：正确答案：B

360、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、6

考生答案：正确答案：A

361、在进行电梯井内施工时警示标志应摆放在（）。

- A、电梯口
- B、电梯内
- C、电梯左侧
- D、电梯右侧

考生答案：正确答案：A

362、在安全生产工作的对象中占第一位的是什么（）。

- A、财产
- B、物
- C、人

考生答案：正确答案：C

363、发生触电事故的危险电压一般是从（）伏开始的。

- A、24 伏
- B、36 伏



- C、65 伏
- D、110 伏

考生答案：正确答案：C

364、《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定，个人经营的投资者未能保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照《中华人民共和国刑法》规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，对个人经营的投资者处 2 万元以上（ ）元以下的罚款。

- A、10
- B、20
- C、30

考生答案：正确答案：B

365、进行心脏按摩时，应用（ ）放在按压位置。

- A、手背面
- B、手掌掌根部位
- C、手掌指端部位

考生答案：正确答案：B

366、设备安装过程避免碰触电路板内的任何电子元件，必须佩带（ ）。

- A、手套
- B、防静电手环
- C、防静电鞋

考生答案：正确答案：B

367、熟练掌握个人防护装备和通讯装备的使用，属于应急训练的（ ）

- A、基础培训与训练
- B、专业训练
- C、战术训练
- D、其他训练

考生答案：正确答案：A

368、《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ ）证书，方可上岗作业。

- A、许可
- B、操作资格
- C、安全

考生答案：正确答案：B

369、《安全生产法》指明了实现我国安全生产的三大对策体系，首先是事前预防对策体系，二是事故应急救援体系，第三是建立（ ）。

- A、事后处理对策系统
- B、法规管理体系
- C、事故管理体系

考生答案：正确答案：A

370、使用损坏了电线插头、插座、刀闸开关或绝缘磨损的电线很容易发生（ ）伤亡事故。

- A、触电
- B、机械
- C、烧伤

D、压伤

考生答案：正确答案：A

371、锅炉最危险事故形式是（）。

- A、爆炸
- B、漏汽
- C、炉墙裂缝

考生答案：正确答案：A

372、拆除建（构）筑物，应自上而下对称顺序进行，先拆除非承重结构，再拆除承重的部分，不得（）同时拆除。

- A、多人
- B、2支以上队伍
- C、数层

考生答案：正确答案：C

373、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大安事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃逸的，给予降职撤职的处分，对遗匿的处（）日以下拘留，构成犯罪的依照刑事法有关规定追究刑事责任。

- A、A，7
- B、10
- C、15

考生答案：正确答案：C

374、《中华人民共和国安全生产法》于2002年6月29日由九届全国人民代表大会常务委员会第28次会议通过，2002年6月29日中华人民共和国主席令第70号公布，自（）起施行。

- A、2002 / 6 / 29
- B、2002 / 7 / 1
- C、2002 / 10 / 1
- D、2002 / 11 / 1

考生答案：正确答案：D

375、为预防和减轻泥石流灾害，下列措施正确的是（）。

- A、将采矿、采石、修路、挖塘过程中形成的废石、废土堆放在斜坡上，阻挡泥石流
- B、在沟道两侧修筑防护堤和营造防护林，努力改善生态环境
- C、发生泥石流灾害时，处于泥石流区的人员，应迅速顺沟向上或向下跑

考生答案：正确答案：B

376、发电时理想环境应为（）

- A、光线充足
- B、阴天
- C、雷雨天气室外
- D、通风顺畅、平稳地方

考生答案：正确答案：D

377、在使触电者脱离电源的过程中，救护人员最好（），以防自身触电。

- A、用两只手操作
- B、用金属物品作为救护工具。
- C、用一只手操作

考生答案：正确答案：C

378、在电梯井内进行打孔、馈线布放以及天线安装等作业时，必须选择井道内（ ）的墙壁进行，避免阻挡电梯运行和破坏原有线路和设备。

- A、承重
- B、无阻挡
- C、空闲

考生答案：正确答案：B

379、单相电源一般应采用（ ）插座。

- A、单相两孔
- B、三相四孔
- C、单相三孔

考生答案：正确答案：C

380、施工单位应当建立，健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或考核，不合格的人员（ ）

- A、不得上岗作业
- B、应当下岗
- C、可以上岗作业
- D、调到其他岗位任职

考生答案：正确答案：A

381、货运机动车不准（ ）混载。

- A、不同货物
- B、人货
- C、干湿货物

考生答案：正确答案：B

382、施工现场的配电箱，为了防止雨水和沙尘侵入电器，配电箱导线的进出口必须设在（ ）

- A、箱体侧面
- B、箱体上表面
- C、箱体下底面

考生答案：正确答案：C

383、成人口对口人工呼吸每分钟应为（ ）次。

- A、10~12次
- B、16~18次
- C、18~24次

考生答案：正确答案：B

384、液化气罐（ ）在地下室使用。

- A、可以
- B、在确保安全的情况下可以
- C、禁止

考生答案：正确答案：C

385、装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施？（ ）

- A、基本保安措施
- B、辅助保安措施
- C、绝对保安措施

考生答案：正确答案：A

386、安全带应注意维护的保养，（）带股有否断裂和磨损，保证它经常处理完好状态。

- A、经常检查
- B、每月检查
- C、每周检查

考生答案：正确答案：A

387、电压在 6KV 以下人体与带电体必须保持的安全距离为（）。

- A、0.2m
- B、0.25m
- C、0.3m
- D、0.35m

考生答案：正确答案：D

388、在下坡道上临时停车时，应该（）。

- A、使发动机熄火，拉紧手制动器，将变速杆挂入倒挡
- B、使发动机熄火，将变速杆挂入一档
- C、拉紧手制动器，可以不熄火，将变速杆放在空档

考生答案：正确答案：A

389、安全带应高挂低用，（）将绳打结使用或将钩直接挂在安全绳上使用。

- A、不准
- B、可以
- C、必须
- D、禁止

考生答案：正确答案：A

390、以下（）症状应判断为伤者无呼吸？

- A、胸部有起伏，但口鼻处感受不到空气进出
- B、感到伤者呼吸急促
- C、感受伤者口鼻处空气进出较弱

考生答案：正确答案：A

391、作业人员必须距离低压电线 以上、高压电线 以上。（）

- A、1m、2.5m
- B、1.5m、2m
- C、1m、2m
- D、1.5m、2.5m

考生答案：正确答案：A

392、国际规定，电压（）伏以下不必考虑防止电击的危险。

- A、36 伏
- B、65 伏
- C、25 伏

考生答案：正确答案：C

393、电气设备着火后，应如何扑救（）。

- A、用二氧化碳灭火器灭火
- B、用泡沫灭火器灭火
- C、用水灭火

考生答案：正确答案：A

394、施行人工呼吸时，当伤者出现极微弱的自然呼吸时，应（）。

- A、继续进行人工呼吸，且人工呼吸应与其自然呼吸的节律一致
- B、继续进行人工呼吸，但人工呼吸应与其自然呼吸的节律相反
- C、立即停止人工呼吸

考生答案：正确答案：A

395、在救火中，一旦身上着了火，万万不能跑，如果衣服能撕裂脱下时，应尽可能地脱下浸入水中或踩灭，如果来不及脱，则可以（），把火窒息。

- A、双手扑打
- B、大声呼救
- C、就地打滚

考生答案：正确答案：C

396、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点（）米内，禁止人员进入。

- A、10
- B、20
- C、30

考生答案：正确答案：B

397、在有坠落危险的高处作业处，应系好安全带，安全带应（）挂在牢靠处。

- A、低挂高用
- B、高挂高用
- C、高挂低用

考生答案：正确答案：C

398、在高楼火灾中，万一衣服着火，可就地打滚压灭火苗，（）带火奔跑。

- A、不宜
- B、迅速
- C、争取

考生答案：正确答案：A

399、中国移动通信消防安全工作一直以来坚持（）的消防安全管理方法。

- A、“五同时”
- B、“七同时”
- C、“四步走”

考生答案：正确答案：A

400、使用（）的绝缘杆须进行耐压实验，实验合格后方可再使用？

- A、半年
- B、一年
- C、两年
- D、三年

考生答案：正确答案：B

## 二. 判断题

1、在通信线路附近有其他线条时，没有辨明清楚该线使用性质时，一律按电力

线处理，不得随意剪断。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

2、发生可燃气体火灾时，若将火焰扑灭但没有切断可燃气体的供给会发生可燃气体与空气混合形成的爆炸性混合物爆炸的危险。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

3、生产经营单位不得因从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止作业或是采取紧急撤离措施而降低其工资、福利或是解除与其订立的劳动合同。

对 错

考生答案： 正确答案： 对

4、组合电源系统平常工作在均充状态，在给蓄电池组充电时处于浮充状态。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

5、燃烧必须具备的三个条件是可燃物、助燃物、氧气。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

6、通常，女性的人体阻抗比男性的大。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

7、光（电）缆盘不宜在地上作长距离滚动。如需要在地上做短距离滚动时，应按光（电）缆在盘上的逆转方向进行；光（电）缆若在软土上滚动，地上应垫踩板或铁架。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

8、有人触电时应立即切断电源，在未脱离电源前不准直接接触触电者。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

9、劳动防护用品作为保护劳动者安全与健康的一项预防性措施，工人在作业时应根据环境条件尽量穿戴。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

10、通信管道挖土施工时，在沟深 1 米以上的沟坑内工作，必须头戴安全帽，以保安全。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

11、使用电压 36V 的电把灯，在作业时即可保证绝对安全。

对 错

考生答案： 正确答案： 错

12、我们把通信设备的工作接地，保护接地（包括接地和建筑防雷接地）共同合用多组接地体的方式称为联合接地。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

13、吊装作业时施工人员可以随同吊装重物或吊装机械升降。（）

对 错

考生答案：正确答案：错

14、企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。（）

对 错

考生答案：正确答案：对

15、火灾致人死亡大部分是因为烟窒息，所以穿过烟雾弥漫的走廊时，最好有防毒面具，或者湿毛布，即使干毛巾也好，捂严口鼻。（）

对 错

考生答案：正确答案：对

16、清洗电动机械时可以不用关掉电源。（）

对 错

考生答案：正确答案：错

17、在带电设备上使用电烙铁时，烙铁不应接地；（）

对 错

考生答案：正确答案：对

18、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人，可以发放和使用化纤防护用品（）。

对 错

考生答案：正确答案：错

19、对于硬件扩容、搬迁、拆除，以及割接前，要仔细阅读设计文件或工单，核对设备、电缆的位置、型号，并进行确认。（）

对 错

考生答案：正确答案：对

20、野外作业时，遇有地势高低不平的地方，勿冒然下跳，以防跌撞扎伤。（）

对 错

考生答案：正确答案：对

21、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于 5 米。（）

对 错

考生答案：正确答案：对

22、由于冬天室外寒冷，发电人员就将发电机搬入基站内进行发电。这样既消除了发电机被盗的隐患，又解决了人员的取暖问题；（）

对 错

考生答案：正确答案：错

23、人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。（）

对 错

考生答案：正确答案：错

24、进入生产现场，必须戴安全帽，并系好下颚带，没有下颚带的安全帽也允许使用。

对 错

考生答案：正确答案：错

25、搬运易燃、易爆物时，应分散分运，避免曝晒；存储时应分开存放，必须远离火源或高温，严谨将危险品存放于职工宿舍或办公室内。

对 错

考生答案： 正确答案：对

26、安全第一，是说明人与物、安全工作与生产任务的关系；预防为主，是说明安全工作中防与救、事前防范与事后处理之间的关系，体现了防范胜于救灾的指导思想。（）

对 错

考生答案： 正确答案：对

27、高处作业的地面应划出禁区，加设围栏（墙），并在作业区不同的位置悬挂有关的警示标志。（）

对 错

考生答案： 正确答案：对

28、在选用止血方法时，不管是大出血，还是一般出血都应首先选用压止。（）

对 错

考生答案： 正确答案：对

29、工期紧、任务重，某基站工程的施工队员来不及佩戴安全带就爬到距工作平台3米多高的地方忙起来了；（）

对 错

考生答案： 正确答案：错

30、发电机必须在机房、基站的室外的防晒、防雨、防滑等通风良好的平稳地方放置，严禁将发电机放置在有水、沙尘或泥地上。（）

对 错

考生答案： 正确答案：对

31、人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。（）

对 错

考生答案： 正确答案：对

32、《中华人民共和国安全生产法》是我国安全生产领域的综合性基本法，是第一部全面规范安全生产的专门法律。（）

对 错

考生答案： 正确答案：对

33、触摸和插拔印制电路板组件，以及其他元器件、备板备件时可视现场情况决定是否佩戴防静电带。（）

对 错

考生答案： 正确答案：错

34、在室内安装走线架时，可以踩踏设备及其它已安装的走线架进行操作。（）

对 错

考生答案： 正确答案：错

35、在人（手）孔内工作时，必须事先在井口处设置井围、红旗，夜间设红灯，上面设人看守。

对 错

考生答案： 正确答案：对

36、在施工现场动用明火，须报主管部门批准，并做好安全防范工作。（）

对 错

考生答案： 正确答案：对

37、在发电时不需切断交流市电输入，以便市电恢复时及时切换。（）



对 错

考生答案： 正确答案： 错

38、安全责任心是安全生产的灵魂，安全生产责任制是安全生产制度体系中最基础、最重要的制度。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

39、使用梯子时，应有防滑措施、踏步应牢固无裂缝。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

40、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

41、冬天可以采用电热设备或灯泡进行取暖。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

42、安全带、安全绳需能承受 100 千克坠落物冲击而不断，安全网必须能经受 200 千克的坠落物冲击。

对 错

考生答案： 正确答案： 对

43、人低压触电时，应该立即将他拉开。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

44、特种作业人员经过培训，如考核不合格，可在两个月内进行补考，补考仍不及格，可在一个月内再进行补考。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

45、在市区内打洞，应先了解洞地区是否有煤气管、自来水管或是电力、光（电）缆等地下设备。如有上述地下设备时，在挖到 60CM 深后，要改用铁铲往下掘，切勿使用钢钎或铁镐硬凿。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

46、在人（手）孔内工作时，必须事先在井口处设置井围、红旗，夜间设红灯，上面设人看守。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

47、悬空作业时视客户特殊要求，可同时在高处作业人员上方进行电、气焊等动火作业。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

48、通信施工维护在工作现场作业传递工具时，可以视现场作业情况进行上扔下掷。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

49、电气设备发生火灾不准用水扑救。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对

50、低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 错

51、没有戴安全帽，系安全带，不扎紧裤管不准登高。（）

对 错

考生答案： 正确答案： 对